

PLANTOGEL ECO 1 N (HDD)

BIOLOGISCH SCHNELL ABBAUBARES SCHMIERFETT AUF RAPSÖLBASIS

Beschreibung

PLANTOGEL ECO 1 N ist ein biologisch schnell abbaubares Schmierfett auf Basis einer Calciumseife und Rapsöl.

PLANTOGEL ECO 1 N ist mit dem ECO-LABEL ausgezeichnet und enthält Additive zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes.

Anwendung

PLANTOGEL ECO 1 N wird als Abschmierfett eingesetzt, wenn eine Gefährdung von Wasser und Erdreich besteht, z. B. bei Schleusentoren, Kläranlagen oder in der Land- und Forstwirtschaft.

PLANTOGEL ECO 1 N ist in Zentralschmieranlagen gut förderbar.

Lagerdauer

Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original verschlossenen Gebinden 12 Monate. Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

Vorteile

- Gute Wasserbeständigkeit, auch gegenüber Salzwasser
- Gute Buntmetallverträglichkeit
- Gute mechanische Beständigkeit
- Förderbar in Zentralschmieranlagen

Freigaben

- ECO-LABEL DE/027/148



GmbH

Systempartner für Bohr- und
Installationsunternehmen

HDG Umwelttechnik GmbH
Am Rohrbach 14 | 88410 Bad Wurzach | Tel. 07564 933820

Vorläufige PI 5-8119, Seite 1/2, PM 5, 01/16

ISO/TS 16949, ISO 14001
BS OHSAS 18001, ISO 50001
Reg. Nr. 2476



PLANTOGEL ECO 1 N (HDD)

BIOLOGISCH SCHNELL ABBAUBARES SCHMIERFETT AUF RAPSÖLBASIS

Eigenschaften

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe	-	gelb / hellbraun	-
Dickungsmittel	-	Calcium-Seife	-
Tropfpunkt	°C	≥ 110	IP 396
Walkpenetration (Pw 60)	0,1 mm	310 –340	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	-	1	DIN 51 818
Verhalten gegenüber Wasser	Bew.-Stufe	1 – 90	DIN 51 807-1
Grundölviskosität (berechnet) bei 40°C bei 100°C	mm ² /s	36 8	FLV-V-28*
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-20 bis +70	-

* FLV = FUCHS LABORVORSCHRIFT



Systempartner für Bohr- und
Installationsunternehmen

HDG Umwelttechnik GmbH
Am Rohrbach 14 | 88410 Bad Wurzach | Tel. 07564 933820

Vorläufige PI 5-8119, Seite 2/2, PM 5, 01/16

ISO/TS 16949, ISO 14001
BS OHSAS 18001, ISO 50001
Reg. Nr. 2476



Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.



Systempartner für Bohr- und
Installationsunternehmen

HDG Umwelttechnik GmbH
Am Rohrbach 14 | 88410 Bad Wurzach | Tel. 07564 933820

ISO/TS 16949, ISO 14001
BS OHSAS 18001, ISO 50001
Reg. Nr. 2476

