

HDG Prüf- / Abpressgarnituren-SET für EWS DA 32 / 40 / 50 + GEROtherm®-Flux EWS DA43

Nach erfolgreichen Tests sind die neuen Abpressgarnituren für DA32 / DA40 und DA50 EWS Duplex zusammen mit Datenlogger auf mehreren Baustellen in der Schweiz, Österreich und Deutschland absolut praxiserprobt im Einsatz.

Die Abpressgarnituren sind fertig eingedichtet, selbstverschließend und nach der Verpressung bis min. 20 bar EWS Innen-Druck aufklickbar.

Der Hauptvorteil: Die Sonden-Rohre bleiben bei der Verpressung und dem anschließenden Ziehen der Schutzverrohrung trotz des enormen, kontinuierlichen Drucks fest verschlossen. Damit können die Verantwortlichen auf der Baustelle umgehend die Verrohrung darüber ausbauen. Das erspart wertvolle Arbeitszeit und ausreichenden Schutz der EWS vor dem Implodieren der Sondenrohre.

Spezielle Prüf- und Abpressgarnituren-SET wurden auch bereits bei den speziellen Reha DA50 Hochdruck-Tiefen EWS „RAUGEO HPR“ erfolgreich eingesetzt!

NEU!! Auch für die neue GEROtherm®-Flux Erdwärmesonde DA43 einsetzbar.

Einzelteile / Zubehör Prüf- und Abpressgarnitur:



Prüf- und Abpressgarnitur-SET im stabilen Koffer:



Schälwerkzeug (PE-Rohr PN20-SDR9) / Vatterteil DA50:

